

DESCRIÇÃO DA ÁREA	USOS DE TELA*	FERRAMENTA ADEQUADA	CONSUMO Kg/m <sup>2</sup>	ESPESSURA MÉDIA (mm)	TOTAL DE DEMÃO **
<b>BSCRYL/ITE (EXTERIOR)</b>					
Parede (fachada)**	NÃO	Pincel (brocha)	1,5	0,85	3
Parede em Pressão Negativa (chuva)	NÃO	Desempenadeira de aço	4	2,27	2
Platibanda, Algeroz**	NÃO	Pincel (brocha)	1,5	0,85	3
Calhas, Rufo	OP	Desempenadeira de aço	5	2,83	2 a 3
Áreas técnicas e marquises	OP	Desempenadeira de aço	5	2,83	2 a 3
Lajes Expostas	SIM	Desempenadeira de aço	7	3,97	3 a 4
Jardineiras	CT	Desempenadeira de aço	8	4,53	4 a 5
Reservatórios	CT	Desempenadeira de aço	8	4,53	4 a 5

**LEGENDA QUANTO AO USO DA TELA:** OP = Uso de tela opcional\* / SIM = Obrigatório / NÃO = Não precisa / CT = Cantos

\* Uso Opcional, significa que a recomendação fica a critério do técnico responsável, conforme os riscos do substrato.

\*\* Para aplicação com pincel diluir BCRYL/IT em água limpa na proporção 2 partes de BSCRYL para 1 parte de água)

\*\*\* USAR BS-CRYL / IPN - Toda impermeabilização negativa, obrigatoriamente, deve haver acompanhamento do técnico responsável

Esta tabela é baseada em ensaios realizados pela BS Ind. & Com. Ltda., e poderá sofrer alterações conforme evolução tecnológica dos produtos e/ou resultados de novos ensaios.