

DESCRIÇÃO DA ÁREA	USOS DE TELA*	FERRAMENTA ADEQUADA	CONSUMO Kg/m <sup>2</sup>	ESPESSURA MÉDIA (mm)	TOTAL DE DEMÃO **
<b>BSCRYL/ITI (INTERIOR)</b>					
Banheiros, Varandas	CT	Pincel (brocha)	1,5	0,85	3
Cozinha, áreas de serviço	CT	Pincel (brocha)	1,5	0,85	3
Caixa de gordura e de passagem	NÃO	Pincel (brocha)	2	1,13	3
Capilaridade ascendente	NÃO	Pincel (brocha)	2	1,13	3
Sauna	SIM	Pincel (brocha)	3	1,70	4

**LEGENDA QUANTO AO USO DA TELA:** OP = Uso de tela opcional\* / SIM = Obrigatório / NÃO = Não precisa / CT = Cantos

\* Uso Opcional, significa que a recomendação fica a critério do técnico responsável, conforme os riscos do substrato.

\*\* Para aplicação com pincel diluir BCRYL/IT em água limpa na proporção 2 partes de BSCRYL para 1 parte de água)

\*\*\* USAR BS-CRYL / IPN - Toda impermeabilização negativa, obrigatoriamente, deve haver acompanhamento do técnico responsável

Esta tabela é baseada em ensaios realizados pela BS Ind. & Com. Ltda., e poderá sofrer alterações conforme evolução tecnológica dos produtos e/ou resultados de novos ensaios.